

MICRO OTTICO MONOTUBO PER POSA SOFFIATA IN MINI TUBI E POSA ESTERNA



Cavo per posa soffiata “blowing” adatto ad uso indoor/ outdoor.

Colore fibre 1. Rosso - 2. Verde - 3. Giallo - 4. Marrone - 5. Blu - 6. Viola - 7. Nero - 8. Rosa 9. Arancio- 10. Aqua - 11. Bianco - 12. Grigio

Il secondo set di 12 fibre con anelli neri è separato dal primo set di 12 (Nero= naturale) .

COSTRUZIONE:

- TIPO DI FIBRE: Single mode G657A1
- TUBETTO: Loose tube
- GUAINA ESTERNA: PA


DATI TECNICI:

- RESISTENZA UV: Conforme
- RAGGIO DI CURVATURA: Posa mobile 20xD
Posa fissa 10xD

- TEMPERATURA NOMINALE: Utilizzo: -40°C ÷ +70°C
- PENETRAZIONE ACQUA: IEC 60794-1-2-F5
- PROOF TEST: $\geq 1\%$
- FORZA STRIPPAGGIO: 1.0-8.9 N

CARATTERISTICHE OTTICHE:

- FIBRA OTTICA: ITU-T G.657A1 (9/125)
- ATTENUAZIONE, DB/KM: 1310 nm/ 1550 nm $\leq 0.36/0.25$
- DISPERSIONE CROMATICA, PS/(NM KM): 1310 nm/1550 nm $\leq 3.5/18$
- DIAMETRO DEL RIVESTIMENTO PRIMARIO: $243 \pm 7 \mu\text{m}$



MICRO OTTICO MONOTUBO PER POSA SOFFIATA IN MINI TUBI E POSA ESTERNA

Codice	Numero Fibre Per Tubetto	Numero Tubetti	Diametro Tubi/Riempitivi	Diametro Cavo Nom.	Peso Cavo Kg/Km	Res.trazione (N)	Carico Rottura N/100
HF04Q1609BK	4	1	1.4	2.45	5.0	200	450
HF08Q1609BK	8	1	1.8	2.85	7.0	200	450
HF12Q1609BK	12	1	1.8	2.85	7.0	200	450
HF24Q1609BK	24	1	2.2	3.10	9.0	300	450