




Guaine trecciate in poliestere prodotte con monofilato di prima qualità certificata, espandibili radialmente mediante un'azione di compressione longitudinale fino a raggiungere il doppio del diametro nominale. Tale caratteristica facilita l'inserimento dei cavi elettrici da proteggere.

La tipologia VO è riconoscibile dalle altre guaine per il filamento di colore diverso inserito durante le operazioni di trecciatura.



DATI TECNICI:

- Resistenza a trazione: ISO 37 Kg/mm² 5,28
- Allungamento a rottura: ISO 37/39%
- Punto di usione: +235°C
- Temperatura di rammollimento: +215°C
- Indice di ossigeno: ASTM D2863/33,5%

CARATTERISTICHE DELLA GUAINA:

-  Non propagazione della fiamma UL 94 V0
-  150°C Temperatura max di esercizio: 150° C
-  Buona resistenza agli agenti chimici
-  Buona resistenza ai raggi U.V.
-  Assorbimento acqua ASTM D570 % < 0,8
-  Guaine trecciate

ADATTO A:

-  Quadri elettrici
-  Cablaggio

CONDIZIONI DI POSA:

-  Temperatura minima -50°
-  Work area

GUAINE TRECCIATE				
Codice	Diametro nominale (mm)	Diametro espanso (mm)	Numero fili	Confezione (m)
ELEXA0040F	3,00	6,00	48	200
ELEXA0040G	4,00	8,00	64	200
ELEXA0040H	5,00	10,00	72	100
ELEXA0040L	6,00	12,00	96	100
ELEXA0040R	8,00	16,00	108	100
ELEXA0040A	10,00	20,00	120	100
ELEXA0040M	12,00	24,00	144	100
ELEXA0040O	15,00	30,00	168	50
ELEXA0040S	20,00	35,00	190	50
ELEXA0040T	25,00	45,00	216	50
ELEXA0040V	30,00	50,00	288	50
ELEXA0040X	40,00	70,00	352	25
ELEXA0040Y	50,00	80,00	384	25