

PIASTRA PASSACAVO CIRCOLARE PER CAVI NON INTESATATI KDP/R



Sistema pratico e funzionale per il cablaggio di macchine e impianti, alternativa ideale ai serracavi. Estrema rapidità nel montaggio dei cavi e dei flessibili pneumatici. Applicabile a scatto o ad avvitarlo con controdado. Controdado non contenuto nella fornitura!
 Applicabile a scatto in lamiera da 1,5 - 2,0 mm
 Guarnizione integrata, design compatto, classe di protezione elevata.

CONFORMITÀ E OMOLOGHE:



Omologazione CSA



Omologazione UR



RoHS (direttiva CE 2011/65/UE)



Omologazione GL

CARATTERISTICHE:

Alloggiamento:



Poliamide 6.6

Guarnizione:

NBR/EPDM



Senza LABS





-30° - 90 °C



Proprietà antincendio
UL94 V0



Classe di protezione
IP 65



Codice	Tipo	Colore	Quantità passaggi	Pz. conf.	Passaggi Numero x Ø mm	Filettatura metrico-decimale	a mm	b mm	c mm	d mm
MP87301030	KDP/R M50/04	Nero	4	1	3x 6,00 - 10,00 1x 9,60 - 15,90	M50x1,5	58,00	9,00	24,00	50,5
MP87301032	KDP/R M50/06	Nero	6	1	1x 3,00 - 5,50 5x 5,00 - 9,20	M50x1,5	58,00	9,00	24,00	50,5
MP 87301034	KDP/R M50/08	Nero		8	7x 3,50 - 6,50 1x 6,00 - 10,00	M50x1,5	58,00	9,00	24,00	50,5
MP87301038	KDP/R M50/31	Nero	31	1	31x 1,50 - 3,10	M50x1,5	58,00	9,00	24,00	50,5
MP87301040	KDP/R M63/08	Nero	8	1	2x 3,00 - 6,50 4x 5,00 - 9,20 2x 9,60 - 15,90	M63x1,5	71,00	9,00	25,00	63,5
MP87301042	KDP/R M63/13	Nero	13	1	6x 3,00 - 5,50 6x 3,50 - 6,50 1x 6,00 - 10,00	M63x1,5	71,00	9,00	25,00	63,5
MP87301044	KDP/R M63/19	Nero	19	1	19x 3,00 - 5,00	M63x1,5	71,00	9,00	25,00	63,5
MP87301048	KDP/R M63/46	Nero	46	1	46x 1,50 - 3,10	M63x1,5	71,00	9,00	25,00	63,5